



schouwburg
venray

Technische informatie
SUMMAZAAL

ALGEMENE INFORMATIE

Adresgegevens

Plaats	Venray
Theater	Schouwburg Venray
Theatercafé	De Artiest eten & drinken
Bezoekadres	Schouwburgplein 1 5801 BV Venray
Bezoekadres artiesten / techniek	Merseloseweg 6, Venray (Loading Dock)
Postadres	Schouwburgplein 1 5801 BV Venray
Website	www.schouwburgvenray.nl

Contactgegevens

Algemeen	info@schouwburgvenray.nl 0478 - 530999
Directie	Geebie van Waaijenburg g.vanwaaijenburg@schouwburgvenray.nl 0478 - 530991
Programmeurs	Geebie van Waaijenburg g.vanwaaijenburg@schouwburgvenray.nl 0478 - 530991 Roos Creemers r.creemers@schouwburgvenray.nl 0478 - 517552
F&B Manager	Youri Doddema y.doddema@schouwburgvenray.nl 0478 - 517555
Hoofd Marketing & Events	Roos Creemers r.creemers@schouwburgvenray.nl 0478 - 517552
Coördinator Marketing & Communicatie	Stefan Deriks s.deriks@schouwburgvenray.nl 0478 - 517551
Marketing & Communicatie	Anita Janssen a.janssen@schouwburgvenray.nl 0478 - 517554
Hoofd Podiumtechniek	Bas Quik b.quik@schouwburgvenray.nl 0478 - 530990
Hoofd Financiële Administratie	Natascha van Dijck n.vandijck@schouwburgvenray.nl 0478 - 530993
De Artiest eten & drinken	0478 - 587739

Bereikbaarheid

Bereikbaar met trailer-combinatie	ja (navigatie = Merseloseweg 6)
Parkeerplaatsen trailer-combinatie	ja (2 loading docks)
Parkeerplaatsen personenwagens	nee Advies - Centrumgarage Venray Langeweg 30 5801 XX Venray
Openbaar vervoer	afstand N.S. station Venray tot theater 3 km afstand Busstation Venray tot theater 750 m

Openingstijden

Receptie Schouwburg Venray	maandag t/m vrijdag 09:00 - 17:00 uur
Theatercafé de Artiest	maandag 11:00 - 17:00 uur dinsdag t/m zondag 11.00 - 23:00 uur

Artiestenfoyer

Artiestenfoyer aanwezig	ja
Aantal zitplaatsen	32
Bediening	Nee Je kunt hier als artiest wel je maaltijd nuttigen. Je bestelling kun je doorgeven bij theatercafé De Artiest.
Koffie & Thee	ja (gratis)
Keukenmaterialen	3x magnetron / vaatwasser / borden / bestek
WiFi	ja (gratis) netwerk: SV artiesten wachtwoord: internet

Summazaal

Zitplaatsen maximaal	205 (uitgeschoven tribune)
Balkon	n.v.t.
Geluids- en lichtplaats (FOH)	Midden achter in de zaal t.h.v rij 11
Theatertype	Vlakke vloer
Bouwjaar	2017
Rolstoelplaatsen	Rij 1 6 rolstoelplaatsen

Bijzonderheden

Alle technische faciliteiten zijn op basis van beschikbaarheid
--

Laad- en losplaats

Alle afmetingen zijn in centimeters

Bijzonderheden	Het loadingdock wordt voor zowel de OTTO- als de Summazaal gebruikt
Situatie	2x dockshelters overkapt met levellers in vloer verwerkt.
Maximale hoogte	400
Maximale lengte combinatie	1700
Niveau laadvloer	90 cm (+ 30 cm en - 30 cm d.m.v. vloerlevellers)
Niveau straat	peil 0
Aantal gelijktijdig te lossen vrachtauto's	2

Afmetingen	Deur OTTOzaal	Lift Summazaal
Lengte	n.v.t.	400
Breedte	211	197
Hoogte	290	234
Gewicht	n.v.t.	2000KG

Maximale doorgang naar	Toneel OTTOzaal	Kleedkamers	Orkestbak	Foyer	Summazaal
Breedte	211	90	90	165	197
Hoogte	310	200	200	200	234

Parkeermogelijkheden personenauto's

Centrumgarage Venray	Slagboom 24 uur open €1,- per uur en maximaal € 3,- per dag Afstand tot theater +/- 300 meter
Betaald parkeren informatie	maandag t/m donderdag 09.00 - 18.00 uur vrijdag 09.00 - 21.00 uur (koopavond) zaterdag 09.00 - 17.00 uur zondag gratis parkeren https://www.p1.nl/parkeren/venray/centrumgarage
Parkeerplaats De Bleek	Afstand tot theater +/- 50 mtr Blauwe Parkeerschijf (max. 2 uur)
Parkeerplaats naast theater	Afstand tot theater +/- 25 mtr Blauwe Parkeerschijf (max. 2 uur)
Parkeren blauwe zone informatie	maandag t/m donderdag 09.00 - 18.00 uur vrijdag 09.00 - 21.00 uur (koopavond) zaterdag 09.00 - 17.00 uur zondag gratis parkeren, er is geen parkeerschijf nodig

SUMMAZAAL

Alle afmetingen zijn in centimeters / kilo's.

Afmetingen van de complete zaal	
Breedte	1600
diepte	2080
Hoogte	870

Dieptematen van de achterwand toneel tot ...	
voorste poot (Nulpunt)	700
voorkant schuiftribune	950
1ste Lichtbrug zaal	1450
2de lichtbrug zaal	1900
Regie plaats op de tribune	1900
Ingeschoven tribune	1900
achterwand zaal	2080

Breedtematen van hartlijn tot ...	
Zijbrug links	710
Wand zijtoneel links	800
Zijbrug rechts	710
Wand zijtoneel rechts	800

Hoogtematen van vloer (peil 0) tot ...	Links	Rechts
Onderzijde brug	600	600
Onderzijde trekroede	796	
Spant	860	
dakplaten	870	

Vloer	
Afwerking vloer	VEKA vloer (rubber)
Helling (cm/m)	0
Max.belasting (kg/m2)	500
Zwevend	Nee
Kleur	Zwart

Balletvloer	
Aanwezig	Ja
Kleur	Zwart

Stoffering afstopping	Aantal	Hoogte	Breedte	Kleur	Bijzonderheden
Poten	8	600	350	Zwart	Op rails
Friezen	6				Vast aan trek
Fond	8	600	350	Zwart	Op rails
Voordoek	0				
Horizon	1	600	1200	wit	Vast in trek 7
Zijzwart links	4	600	350	Zwart	Op rails
Zijzwart rechts	4	600	350	Zwart	Op rails

Trekkenwand	
Leverancier mechanica	Stapotech BV
Leverancier elektronica	Stapotech BV
Plaats trekkenwand bediening	Toneel links
Bediening	Computer gestuurd Stapotec Sencillo
Bijzonderheden	Er zijn geen changementen mogelijk

Standaard trekhoogte (onderkant trek)	
min	70
max	796

Bijzonderheden: Treksnelheid regelbaar, maximaal 0,6 m/s

Standaard roedelengte	
Links	600
Rechts	600
Totaal	1200
Roededikte	48 mm
Wanddikte	3,0 mm

Standaard trekbelastingen	
Standaard trekbelasting	300
Puntlast onder staalkabels	150
Puntlast tussen staalkabels	100
Puntlast einde roede	30
Aantal staaldraden	5
Afstand tussen staalkabels	240

Voeding	Locatie		Aantal	Gezekerd per fase	Stekkertype	Afstand toneel	
krachtstroom	125A	Links achter	1	125	CEE	in de zaal	Zijn samen
	125A	Rechts achter	1	125	CEE	in de zaal	afgezekerd!
	125A	Rechts voor	1	125	CEE	in de zaal	
	63A	Links achter	1	63	CEE	in de zaal	
	63A	Rechts achter	1	63	CEE	in de zaal	
	63A	Rechts voor	1	63	CEE	in de zaal	
	32A	Links achter	1	32	CEE	in de zaal	
	32A	Rechts achter	1	32	CEE	in de zaal	
	32A	Rechts voor	1	32	CEE	in de zaal	
	32A tbv geluid	Links achter	1	32	CEE	in de zaal	Zijn samen
	32A tbv geluid	Rechts achter	1	32	CEE	in de zaal	afgezekerd!
	32A tbv geluid	Rechts voor	1	32	CEE	in de zaal	
Schone voeding	230V tbv geluid	Links achter	1	16	Schuko	in de zaal	Zijn samen
	230V tbv geluid	Rechts achter	1	16	Schuko	in de zaal	afgezekerd!
	230V tbv geluid	Rechts voor	1	16	Schuko	in de zaal	
	230V	Links achter	3	16	Schuko	in de zaal	
	230V	Rechts achter	3	16	Schuko	in de zaal	
	230V	Rechts voor	3	16	Schuko	in de zaal	
	230V	Regie	2	16	Schuko	in de zaal	

Bijzonderheden: Alle bovenstaande aansluitingen komen van 1 hoofdvoeding die is afgezekerd op 125Amp. Per fase (excl. de geluidsvoedingen).

Lichtlocatie en lichtcomputer	
Plaats lichtcomputer	Zaal/ in de regie, op de tribune
Lichtcomputer	Highend Road hog 4
Ruimte lichtcomputer gezelschap	Ja
Afstandsbediening	Ja (ETC focus hand)
Zaallicht bedienbaar via lichtcomputer	Zowel via lichtcomputer als apart (ELC)

Bijzonderheden zaallicht: Op DMX, op elke lijn toepasbaar.

Dimmer			
Merk / type	ETC Sensor		
Locatie dimmerruimte	3de Verdieping		
Aantal kringen	96	vermogen	3,2 kW
Aantal krijgen vrij te gebruiken	alles		
Alle dimmers zijn om te schakelen naar "Thru power"			

Dimmerprotocol	DMX512
Dimmers te koppelen aan lichtcomputer gezelschap	ja

Extra DMX aansluitingen / lijnen	ja
Aantal DMX lijnen naar zaalregie	4 aparte DMX lijnen
Netwerk lijn CAT.6 (SFTP) naar zaalregie	3 aparte Netwerk lijn
Locatie inprikmogelijkheden alle lijnen	Toneel links + Toneel rechts

Positie - Armaturen	Aantal	Soort	Vermogen	Merk	Type	Openingshoek
1ste Zaalbrug	12	profiel-zoom	1,2 KW	Robert Juliat	614SX	16 / 35 gr.
	4	pc	2 KW	Robert Juliat	329HPB	9 / 68 gr.
Zijbrug L + R	2 per kant	profiel-zoom	1,2 kW	Robert Juliat	614SX	16 / 35 gr.
Horizonbatterij	Geen					
Volgspot	Geen					

Los materiaal

Op toneel	Aantal	Soort	Vermogen	Merk	Type	Openingshoek
	2	profiel	1,2 kW	Niethammer	HPZ115d	15 / 38 gr.
	12	profiel	1,2 kW	Robert Juliat	614 SX	16 / 35 gr.
	8	pc	2 kW	Robert Juliat	329HPB	9 / 68 gr.
	24	per 4 op fourbar	1 kw	Showtec	par64	medium
	10	horizonbak	1000 w	Showtec	n.v.t.	n.v.t.
	12	vloer par	500 w	Showtec	par64	n.v.t.

	Merk	Nummers	Ramen
kleuren	Lee	101 t/m 206	ja

Hazer Swefog ULTIMATE3000 DMX		tegen betaling
Black-lite		tegen betaling
Spiegelbollen		tegen betaling
Stroboscoop		tegen betaling
Vari-lite VL2600 spot		tegen betaling
Robe Ledbeam 150		tegen betaling
Ledparren Showtec powerspot 9 Q6 T		tegen betaling
ACL par 64 28v 250W		tegen betaling

Geluidslocatie en Geluidstafel	
Plaats geluidstafel	Op de tribune in rij 11
Geluidstafels	Allen & Heath D-Live C3500 incl. CDM 48 rack
	Allen & Heath Avantis incl. DX 168 rack
	Allen & Heath SQ5 incl. DX 168 rack
Ruimte geluidstafel gezelschap	ja
Inprikmogelijkheid op multi bij toneel	ja (zowel links als rechtsachter)
32A cee-form aansluiting voor extra geluid	ja (zowel links als rechtsachter(samen afgezekerd))

Effectmateriaal	Fabrikant	Type	Aantal
Galm Processor	Lexicon	PCM 91	1

Afspeelapparatuur	Fabrikant	Type	Aantal
MD speler / recorder	Tascam	MD350	2
CD speler	Denon	DN C635	2
USB speler / recorder	Denon	DN-F650R	2
Media speler	Denon	DN-300Z	2

Sound / signalprocessor	Fabrikant	Type	Aantal
	Meyer Sound	GalileoGalaxy 408	1
		Analoog inputs (FOH)	4
		Digit. inputs 48/96 kHz (FOH)	4

Analoog outputs	8
-----------------	---

Speakerconfiguratie Zaal	Fabrikant	Type	Aantal
Zaal array Links en Rechts Top	Meyer Sound	Leopard	6 per kant
Zaal array Links en Rechts Sub	Meyer Sound	900LFC	1 per kant
Sublaag	Meyer Sound	1100LFC	1 per kant

Monitorsysteem Toneel	Fabrikant	Type	Aantal
Los inzetbaar op het gehele toneel	D&B	Max 2	8
Statieven t.b.v. de Max 2	K&M	Wind-up	4
In-Ear monitor	Shure	PSM 300	4 (mono) of 2 (stereo)

Microfoons en statieven op aanvraag (Sennheiser-Neuman-AKG-Shure)

Voorziening voor slechthorenden

Shure in-ear set

Podiumdelen	
Merk	Nivtec
aantal m2	156
bijzonderheden	afhankelijk van beschikbaarheid

Instrumenten	Merk	Kleur
Piano	Yamaha	Zwart
Vleugel	Yamaha C7	Zwart
Afhankelijk van beschikbaarheid:		

Lessenaars	
Aantal lessenaars met licht	25
Aantal lessenaars zonder licht	3
Afhankelijk van beschikbaarheid	

Voeding		
Losse regelbare voeding	nee	230V

Concertstoelen	
Aantal	80
Stoffering	Zwart
Verstelbaar	Nee
Afhankelijk van beschikbaarheid	

Kleedkamers	Peil -1 orkestbak		
Aantal	KK9	KK10	KK11
Oppervlak (m2)	25	25	25
Wastafels	ja	ja	ja
Douches	nee	nee	nee
Kaptafels	ja	ja	ja
Passpiegels	ja	ja	ja

Kleedkamers	Peil 0 toneel rechts			
Aantal	KK1	KK2	KK3	KK4
Oppervlak (m2)	13	7	7	7
Wastafels	ja	ja	ja	ja
Douches	ja	ja	ja	ja
Kaptafels	ja	ja	ja	ja
Passpiegels	ja	ja	ja	ja

Kleedkamers	Peil 1 Summazaal			
Aantal	KK5	KK6	KK7	KK8
Oppervlak (m2)	12	14	10	17
Wastafels	ja	ja	ja	ja
Douches	ja	ja	nee	nee
Kaptafels	ja	ja	ja	ja
Passpiegels	ja	ja	ja	ja

De kleedkamers worden door zowel de bespelers van de OTTO- als de Summazaal gebruikt.

Intercomverbinding	
Geluidsplaats	Ja
Lichtplaats	Ja
Toneel links	Ja
Toneel rechts	Ja
Trekkenwand	Ja

Oproep naar:	
Publieksruimten	Nee
Gangen	Ja
Kleedkamers	Ja
Zaal	Nee
Kleedkamerafluistering	Ja

Soort intercom	ASL / Clear-com
Aantal headsets met draad	4

Gesloten TV-circuit	
Aansluitingen	Artiestenfoyer

Aansluitingen		
Kabel TV aansluiting	ja	
rookmelders	ja	Uitschakelbaar
Ventilatie op toneel	nee	
Ventilatie in zaal	ja	niet uitschakelbaar

Klimmateriaal		
Hoogwerker aanwezig	ja	elektrisch (alp.lift)
Vloerhoogte	800 cm	
Trappen	vloerhoogte	
Trap 140	1x	
Trap 190	2x	
Trap 260	1x	